KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
**Nr: KDWU/25/2019/3**

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

**Zawór napełniający bocznego zasilania typ ZN3**

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

**ZN3 1/2 POM; ZN3 1/2 MO**
**ZN3 3/8 POM; ZN3 3/8 MO**

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

**Zawory typu ZN3 służą do napełniania zbiorników spłukujących z wewnętrznym przelewem, umożliwiających montaż zaworu napełniającego na bocznej ściance zbiornika.**
**Zasilanie zaworów wyłącznie z wewnętrznych instalacji wodociągowych wody zimnej o ciśnieniu do 1 MPa.**

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu

**KK-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Ul. Gilarska 159, 03-589 Warszawa**

**Zakład produkcyjny 1: ul. Warsztatowa 5, Stanisławów Pierwszy, 05-126 Nieporęt**

**Zakład produkcyjny 2: ul. Widoczna 34, Majdan, 05-462 Wiązowna**

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela , o ile został ustanowiony:

**Nie dotyczy**

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

**system 4**

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a Polska Norma wyrobu: **PN-EN 14124: 2005**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji

**NIE DOTYCZY**

7b Krajowa ocena techniczna: **NIE DOTYCZY**

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:

**NIE DOTYCZY**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu

**NIE DOTYCZY**

8. Deklarowane właściwości użytkowe

| Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań | Deklarowane właściwości użytkowe | Uwagi |
|---|---|---|
| Wymiary połączeń | G 1/2" i G3/8" | |
| Typ połączenia | Bocznego zasilania | |
| Szczelność | Spełnia | |
| Przepływu i czas zamknięcia | Spełnia | |
| Uderzenia wodne | Spełnia | |
| Odporność na ciśnienie | Spełnia | |
| Wytrzymałość | Spełnia | |
| Grupa akustyczna | Grupa II | |
| Zakres działania | od 0,05 MPa do 1 MPa | |

9. Właściwości użytkowe określone powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

KK POL
DYREKTOR HANDLOWY

(Imię i nazwisko stanowisko)
Michał Barys

Majdan 06.04.2023
(miejsce i data wydania)