DIAMOND®
PERFEKCYJNA ARMATURA

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 35/PN-1

1. *Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:*

PRZEWÓD NATRYSKOWY

2. *Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:*

WĄŻ.INOX, WĄŻ.ST-INOX, WĄŻ.NAT-LUX, WĄŻ.NAT-PCV

3. *Zamierzone zastosowanie lub zastosowania : Przeznaczone do wyposażenia i uzupełnienia baterii sanitarnych wannowych i natryskowych*

4. *Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:*

PPHU DIAMOND Spółka z o.o. 30-858 Kraków, ul. Półłanki 62B, CHRL

5. *Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:* **NIE DOTYCZY**

6. *Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:* **SYSTEM 4**

7. *Krajowa specyfikacja techniczna:*
   7a. Polska Norma wyrobu:
   PN-EN 1113:2015-06
   Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: -
   7b. Krajowa ocena techniczna: -
   Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: -

8. *Deklarowane właściwości użytkowe:*

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	*Deklarowane właściwości użytkowe*	*Uwagi*
Materiały, powłoki dekoracyjne	*Zgodne*	
Wymiary	*Gwinty przyłączeniowe:* *WĄŻ.INOX, WĄŻ.ST-INOX, WĄŻ.NAT-LUX, WĄŻ.NAT-PCV:* **G 1/2**	
Ciśnienie	*Dopuszczalne dynamiczne od 0,5 do 5 bar* *Zalecane dynamiczne: od 1 do 3 bar*	
Temperatura	*Dopuszczalna ≤ 70°C* *Zalecana ≤ 42°C*	
Szczelność	*Spełnia*	
Wytrzymałość mechaniczna	*Spełnia*	
Wytrzymałość hydrauliczna	*Spełnia*	
Wytrzymałość termiczna	*Spełnia*	
Klasa przepływu	*WĄŻ.INOX, WĄŻ.ST-INOX, WĄŻ.NAT-LUX, WĄŻ-OPL:* **Klasa 2** *WĄŻ.NAT-PCV:* **Klasa 1**	

9. *Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt.8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.*

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe
DIAMOND Sp. z o.o.
ZARZĄD SPÓŁKI
30-858 Kraków, ul. Półłanki 62B
NIP: 6762129480 REGON: 357112550
KRS: 0000180170
Tel.+48 (12) 442 00 59 Fax. +48(12)378 35 66

W imieniu producenta podpisał: ***SŁAWOMIR KASPRZYK - PROKURENT***
(imię, nazwisko i stanowisko)

Dyrektor ds. Administracyjnych
PPHU DIAMOND Sp. z o.o.
Sławomir Kasprzyk

Kraków, dnia 9 grudnia 2025 r.

.....
(miejsce i data wydania)

.....
(podpis)

DIAMOND®
PERFEKCYJNA ARMATURA

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 35/PN

1. **Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**

   PRZEWÓD NATRYSKOWY

2. **Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:**

   WĄŻ.INOX, WĄŻ.ST-INOX, WĄŻ.NAT-LUX, WĄŻ.NAT-PCV, WĄŻ-OPL

3. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :** ***Przeznaczone do wyposażenia i uzupełnienia baterii sanitarnych wannowych i natryskowych***

4. **Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**

   PPHU DIAMOND Spółka z o.o. 30-858 Kraków, ul. Półłanki 62B, CHRL

5. **Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:** NIE DOTYCZY

6. **Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** **SYSTEM 4**

7. **Krajowa specyfikacja techniczna:**

   7a. Polska Norma wyrobu:

   PN-EN 1113:2015-06

   Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: -

   7b. Krajowa ocena techniczna: -

   Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: -

8. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Materiały, powłoki dekoracyjne	Zgodne	
Wymiary	Gwinty przyłączeniowe: WĄŻ.INOX, WĄŻ.ST-INOX, WĄŻ.NAT-LUX, WĄŻ.NAT-PCV: **G 1/2** WĄŻ-OPL: **G ½, M15 x 1-6g**	
Ciśnienie	Dopuszczalne dynamiczne od 0,5 do 5 bar Zalecane dynamiczne: od 1 do 3 bar	
Temperatura	Dopuszczalna ≤ 70°C Zalecana ≤ 42°C	
Szczelność	Spełnia	
Wytrzymałość mechaniczna	Spełnia	
Wytrzymałość hydrauliczna	Spełnia	
Wytrzymałość termiczna	Spełnia	
Klasa przepływu	WĄŻ.INOX, WĄŻ.ST-INOX, WĄŻ.NAT-LUX, WĄŻ-OPL: **Klasa 2** WĄŻ.NAT-PCV: **Klasa 1**	
Grupa akustyczna	U	

9. **Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt.8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.**

W imieniu producenta podpisał: ***SŁAWOMIR KASPRZYK - PROKURENT***

(imię, nazwisko i stanowisko)

Kraków, dnia 2 stycznia 2024 r.

....

(miejsce i data wydania) **(podpis)**

DIAMOND
PERFEKCYJNA ARMATURA

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 35/OW

1. *Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:*

WĄŻ DO WYCIĄGANYCH WYLEWEK

2. *Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:*

ZA90318, ZA90320

3. *Zamierzone zastosowanie lub zastosowania : Przeznaczone do wyposażenia wylewek baterii zlewozmywakowych i umywalkowych.*

4. *Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:*

PPHU DIAMOND Spółka z o.o. 30-858 Kraków, ul. Półłanki 62B, CHRL

5. *Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:* NIE DOTYCZY

6. *Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:* **SYSTEM 4**

7. *Krajowa specyfikacja techniczna:*
   7a. Polska Norma wyrobu:
   PN-EN 16146:2012+A1:2014
   Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: -
   7b. Krajowa ocena techniczna: -
   Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: -

8. *Deklarowane właściwości użytkowe:*

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	*Deklarowane właściwości użytkowe*	*Uwagi*
Materiały, powłoki dekoracyjne	*Zgodne*	
Wymiary	*Gwinty przyłączeniowe:* *G ½ x M15 x 1-6g*	
Ciśnienie	*Dopuszczalne dynamiczne od 0,5 do 5 bar* *Zalecane dynamiczne: od 1 do 3 bar*	
Temperatura	*Dopuszczalna ≤ 70°C* *Zalecana ≤ 60°C*	
Wytrzymałość na rozciąganie	*Spełnia*	
Wytrzymałość na zginanie	*Spełnia*	
Wytrzymałość mechaniczna	*Spełnia*	
Wytrzymałość hydrauliczna	*Spełnia*	
Wytrzymałość termiczna	*Spełnia*	
Przyłącze obrotowe	*Spełnia*	
Klasa przepływu	*ZA90318: Klasa 1, ZA90320: Klasa 2*	

9. *Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt.8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.*

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe
DIAMOND Sp. z o.o.
ZARZĄD SPÓŁKI
30-858 Kraków, ul. Półłanki 62B
NIP:6762129480 REGON: 357112550
KRS: 0000180170
Tel.+48 (12) 442 00 59 Fax. +48(12)378 35 66

W imieniu producenta podpisał: **SŁAWOMIR KASPRZYK - PROKURENT**
(imię, nazwisko i stanowisko)

Dyrektor ds. Administracyjnych
PPHU DIAMOND Sp. z o.o.
Sławomir Kasprzyk

Kraków, dnia 9 grudzień 2025 r.

....
(miejsce i data wydania) *(podpis)*